

Fili Ricoperti

I fili in ottone utilizzati per gli apparecchi ad elettroerosione a filo vengono detti ricoperti perché, per il loro rivestimento, vengono utilizzati materiali quali zinco o rame. I fili ricoperti per EDM sono in grado di incrementare notevolmente la velocità del processo di taglio. Per rivestire i fili di ottone utilizziamo **attrezzature innovative** in grado di eseguire un lavoro veloce e al tempo stesso preciso. I fili d'ottone ricoperti godono di un'alta facilità d'uso, hanno una grande resa, sono rifiniti e permettono di risparmiare energia e, di conseguenza, denaro. Tra i nostri prodotti trovi i migliori fili ricoperti con dettagliate schede tecniche e consigli per l'utilizzo. Sono presenti nel nostro catalogo fili in ottone rivestiti utilizzando processi di microformatura per deposizione vaporosa. Troverai anche un vasto assortimento catalogato per formato della bobina, per il peso in chilogrammi e in diametro.

Formato Bobina	Peso Kg Netto
Din 125	3,5
Din 160	7
Din 200	16
Din 250	25
Din P5	5/7
Din P10	10
Din P15	20/24
Din Din335	50

Diametri

Standard: 0.20 | 0.25 | 0.30
A richiesta: 0.10 | 0.15 | 0.33


WR-S

NUOVO FILO WRS AD ALTA RESA
per macchine agie e charmilles



Descrizione

Filo OTTONE AD ALTO TENORE DI RAME trattato mediante nuovissimo processo di microformatura per deposizione vaporosa di CUWO.



Vantaggio d'uso

- Facilità d'uso
- Massimo rendimento
- Finitura ottimale
- Minimo dispendio di energia
- Prezzo di assoluta convenienza

➤ [SCARICA IL PDF](#)

Alto livello qualitativo

Anima: Ottone alto tenore di rame

Rivestimento: CUWO

Aspetto: Bronzo

Carico di rottura: 490 N/mm²

Allungamento: 12%

Tolleranza sul diametro: -0,000/-0,001

Rettilineità: Per inflaggio automatico

Bobinatura: Precisa, controllata strato per strato

[RICHIESTA INFORMAZIONI](#)



📍 Via Brescia, 2/4 • 25066 Lumezzane (Brescia)

☎ +39 030 8970246

📞 +39 030 8970551

✉ mail@rivadossitraflerie.it

🌐 www.rivadossitraflerie.it

[Privacy Policy](#) - [Cookie Policy](#)